

# PRIMER FD

Promotore di adesione per sigillanti siliconici



## CAMPI DI APPLICAZIONE

**Primer FD** è un promotore di adesione per i sigillanti siliconici e ibridi della gamma Mapei che può essere utilizzato su calcestruzzo, legno, metallo, superfici verniciate, materie plastiche, gomma o in caso di giunti soggetti a prolungate immersioni in acqua.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Primer FD** è un *primer* neutro monocomponente a base di resine siliconiche. Si presenta come un fluido trasparente giallastro. Il prodotto viene applicato sulle pareti dei giunti, anche in più mani per superfici assorbenti, fino a formare un film trasparente.

## AVVISI IMPORTANTI

- **Primer FD** deve essere applicato solo su superfici rigide.
- Non usare **Primer FD** su pietre naturali soggette a macchiatura.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Preparazione delle superfici

Tutte le superfici su cui deve essere applicato il *primer* devono essere asciutte, solide, prive di polvere e parti asportabili, esenti da oli, grassi, cere, vecchie pitture e ruggine.

### Applicazione di Primer FD

Applicare **Primer FD** con un pennellino sulle superfici interessate, lasciarlo asciugare per alcuni minuti in modo da far evaporare il solvente e quindi applicare i sigillanti previsti della gamma Mapei. Applicare il sigillante non appena il *primer* è asciutto e comunque nell'arco della stessa giornata.



Applicazione di Primer FD

## CONSUMO

Il consumo di **Primer FD** dipende dall'assorbimento delle superfici e comunque è di circa 100-300 g/m<sup>2</sup>.

## CONFEZIONI

Flaconi da 0,9 kg a 0,2 kg.

## IMMAGAZZINAGGIO

**Primer FD**, conservato in luogo fresco (temperatura non superiore a +25°C) e asciutto nei flaconi originali ben chiusi, ha un tempo di conservazione di 6 mesi.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito [www.mapei.it](http://www.mapei.it).  
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

## DATI TECNICI (valori tipici)

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

**Consistenza:**

**Colore:**

liquido trasparente

**Massa volumica (g/cm<sup>3</sup>):**

giallognolo

**Residuo solido (%):**

0,92

**Viscosità (mPa·s):**

45 (albero 1 - giri 100)

## AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

## INFORMATIVA LEGALE

*I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.*

*La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.**

2913-5-2022- IT

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

