



RASCOTT DENSO

DETERGENTE ACIDO PER FACCIAVISTA.

COMPOSTO ACIDO PER DETERGERE E ASPORTARE AFFIORAMENTI SALINI E RESIDUI DI POSA DA MURI IN COTTO, PIETRA E CEMENTO, SCALE, BATTISCOPIA, ECC.

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

Un accurato lavaggio del muro è di importanza fondamentale per garantire una lunga durata del trattamento successivo di impermeabilizzazione. Infatti, per favorire l'assorbimento del trattamento occorre detergere ed asportare affioramenti di salnitro, macchie di origine calcarea, fosfati e solfati. Le suddette sostanze, infatti, dopo la posa occludono le porosità del manufatto, impedendo la successiva penetrazione del trattamento.

RASCOTT DENSO è stato studiato specificatamente a tal fine e presenta il vantaggio di non essere corrosivo (a differenza di altri prodotti, come l'acido muriatico); esso ossida i sali affioranti, manifestandosi con una spiccata effervescenza bianca. RASCOTT DENSO è stato studiato in particolar modo per pareti in verticale, dove il drenaggio di un detergente troppo liquido non permette un tempo di reazione sufficiente. Il lavaggio con RASCOTT DENSO deve essere effettuato 45 giorni dopo la posatura dei mattoni a facciavista, affinché le reazioni del cemento con il cotto si esauriscano ed i sali siano stati spurgati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi superficie verticale "resistente" in cotto, klinker, pietre, gres, graniti, marmi e travertini grezzi.



SCHEMA DI APPLICAZIONE



RASCOTT DENSO

DETERGENTE ACIDO PER FACCIAVISTA.

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	Acido Cloridrico (inf. 25%)
Aspetto	Mieloso
Colore	rosso chiaro
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	1 (sol. 1%)
Peso specifico	1,055 g/mL
Tossicità	non tossico
Corrosività	irritante
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	8 / 3264 / II
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0,35 % (3,69 g/L)
VOC (carbonio volatile)	0,21 % (2,25 g/L)

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004 - Contiene tensioattivi non ionici < al 5%

MODALITÀ D'USO

Per il lavaggio di un muro in cotto bisogna diluire 1 parte di RASCOTT DENSO con 1 parte di acqua e, in caso di eccessivi residui da asportare, aiutarsi con spazzola, paglietta marrone, ecc.

Per muri in pietra o in cemento, bisogna effettuare dei saggi preliminari di prova per identificare le diluizioni ottimali. Il prodotto diluito deve essere applicato con un pennello dal basso verso l'alto, lasciandolo agire per 10-15 minuti. Il prodotto va quindi asportato con abbondante acqua.

Resa: 3 – 8 mq/L. Applicare a pennello e paglietta marrone.

AVVERTENZE

Se si desidera trattare la superficie occorre aspettare almeno 5 gg. In modo che sia perfettamente asciutta.

PRECAUZIONI

RASCOTT DENSO è un prodotto acido inibito. Alle concentrazioni di impiego non è particolarmente pericoloso, tuttavia è consigliabile maneggiarlo con i guanti di gomma. In caso di contatto con gli occhi e la pelle, lavarsi abbondantemente con acqua. Non usare su supporti piombati.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

Numero Verde
800-689150