



# ISOL-PAV

## ISOLANTE PROVVISORIO PER LA STUCCATURA DEL GRES PORCELLANATO

### NOTE CARATTERISTICHE

**ISOL-PAV** è l'isolante protettivo sacrificale antimacchia concentrato, non silconico, per la protezione durante la stuccatura di pavimenti e rivestimenti.

**ISOL-PAV** forma un film protettivo che inibisce la penetrazione e l'adesione dello stucco e dei coloranti nella microstruttura del gres porcellanato (anche lappato e/o levigato). La sua formulazione ne permette l'utilizzo anche a basse temperature (>5°C) e soprattutto la facile e veloce rimozione con PULY-PAV, evitando così lavaggi aggressivi e prolungati che potrebbero danneggiare le fughe. Favorisce l'aggrappo dello stucco ai fianchi delle piastrelle.

**ISOL-PAV** è concentrato e risulta quindi versatile, di facile applicazione, di facile rimozione ed economico nel contesto generale della posa. Per l'uso su materiali assorbenti vedi EFFE 5 il concentrato o EFFE 500 pronto all'uso.

**ISOL-PAV** può essere impiegato anche per la stuccatura di vetrocimento con stucchi epossidici.

### MODALITÀ D'USO

Agitare prima dell'uso.

Prima di procedere alla stuccatura applicare una mano di **ISOL-PAV** su tutto il pavimento con rullo, spruzzo, straccio o pennello e far asciugare (almeno 12 ore).

**Diluizioni e Resa:** (la resa varia in funzione della diluizione)  
PER SUPERFICI LEVIGATE: 1:5 CON ACQUA PURA.

Resa 25-30 mq/l.

PER SUPERFICI STRUTTURATE: 1:2 CON ACQUA PURA.

Resa 12-18 mq/l.

PER SUPERFICI DELICATE IN MARMO E TRAVERTINO GREZZI, SUPERFICI BUGNATE, PIETRE, ARDESIA, VETROCEMENTO: PURO. Resa 2-4 mq/l.

Effettuare la stuccatura e quindi spugnare come consuetudine a **"regola d'arte"** (prima che lo stucco asciughi completamente).

LAVAGGIO: dopo la stagionatura dello stucco (minimo 48 ore) procedere alla rimozione di **ISOL-PAV** con PULY-PAV MADRAS.



TABELLA DILUIZIONI		
MATERIALE	ISOL-PAV/ ACQUA	RESA mq/L
GRES PORCELLANATO- MONOCOTTURE-GRES- KLINKER-SASSI-PIETRE- SUPERFICI LISCE-LEVIGATE	1:5	25-30
GRES PORCELLANATO- MONOCOTTURE-GRES- KLINKER-SASSI-PIETRE- STRUTTURATI	1:2	12-18
MARMO E TRAVERTINO GREZZI-SUPERFICI BUGNATE- PIETRE-ARDESIA- VETROCEMENTO	PURO	2-4

PROTEGGE DALLE MACCHIE DI STUCCO  
PROFESSIONAL



# PROFESSIONAL



# ISOL-PAV

## DATI CHIMICO-FISICI

<b>Composizione di massima</b>	emulsione acquosa di resine acriliche
<b>Stato fisico</b>	liquido
<b>Colore</b>	lattescente
<b>pH</b>	7-8
<b>Punto di infiammabilità</b>	non infiammabile
<b>Peso specifico</b>	1,000 g/mL
<b>Solubilità</b>	miscibile
<b>Stabilità in magazzino</b>	12 mesi a temperatura > 5°C
<b>ADR</b>	no
<b>VOC (Direttiva 1999/13/CE)</b>	-
<b>VOC (carbonio volatile)</b>	0,2%

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004: nessuno.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Pavimenti e rivestimenti lisci, levigati, strutturati e bugnati in gres porcellanato, monocottura, klinker, gres, sassi, pietre, travertino, ardesia, vetrocemento.

### AVVERTENZE

Il prodotto è un ritardante di presa, per cui, dopo la stuccatura, spugnare a **“regola d’arte”** e non far seccare residui di posa sul manufatto. Per materiali assorbenti vedi EFFE 5 o EFFE 500 MADRAS.

### PRECAUZIONI

Teme il gelo. L'uso del prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua o con una soluzione di bicarbonato sodico, non rimuovere materiale aderente e ricorrere ad un medico. In caso di ingestione provocare il vomito.

### VOCE DI CAPITOLATO

Prodotto protettivo antiaderente provvisorio per favorire la spugnatura di pavimenti e rivestimenti durante la stuccatura di posa.

### CONFEZIONI

L 1X12 - L 2X6 - L 5X4 - L 10 - L 20.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it - www.madras.it



Per trovare il  
punto vendita  
più vicino