

# WD-40 SPECIALIST.

# LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE ANTI FRIZIONE



Contiene Politetrafluoroetilene che, lasciando un film secco sul supporto, permette una migliore lubrificazione, senza attirare la polvere, lo sporco e l'unto. Secca rapidamente e può essere utilizzato ugualmente come distaccante. Compatibile con tutti i metalli, le plastiche ed il vetro, è utilizzabile in un ampio raggio di temperature che vanno da -45°C a +260°C. La sua formula è certificata H2 dalla NSF.



## INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE

Colore	Liquido giallo scuro, leggermente torbido
Temperatura di utilizzo	Da -45°C a +260°C
Densità relativa (liquido)	0.71 - 0.74
Idrosolubilità	Non miscelabile
Compatibilità	Metalli, plastiche e vetro
Test d'usura 4 sfere (ASTM D-4172)	Cicatrizzale profondo di 0.43 mm
Proprietà pressione estrema (ASTM D-3233)	1048 kg
Proprietà anticorrosione (ASTM D-117)	40% in 24 ore
Registrazione NSF	Categoria H2, n° 145371

## RACCOMANDATO PER:

Guide • Perni • Punte • Elettrotensili • Serrature • Saliscendi • Rotelle • Nastri trasportatori • Catene • Cavi • Cerniere • Stampi...



- Eccellente lubrificazione e protezione
- Lascia un film secco resistente a sporco, polvere ed unto
- Per tutti i metalli, plastiche e vetro

400 ml